

# FDV - Dokumentasjon

## Publicus® sykkelstativ

### Produktbeskrivelse, anvendelsesområde

Norges mest solgte sykkelstativ som innfrir både estetiske og funksjonelle krav. I den genialt enkle formen får syklene nødvendig støtte, og du får låst både hjul og ramme til stativet slik at sykkelen står trygt. Lett å montere og enkel å bruke

Publicus® sykkelstativ leveres i enkle stativer for nedstøp og for prefabrikerte fundamenter, som moduler for ensidig og tosidig parkering, og for veggmontering.

Sykelstativene på skinner leveres i 3 standardhøyder, tilpasset ulike valg av gatedekke. Anbefalt høyde over ferdig dekke er 85 cm.

### Material/overflatebehandling

Stativ: Combicoat® behandlet stålrør (Ø33).  
Plate: Combicoat® behandlet stålplate (8 mm).  
Fundament: Plaststøpt- eller prefabrikkert betongsokkel.

### Renhold

Periodisk renhold: Stativ bør vaskes med et mildt rengjøringsmiddel (uten slipe- eller løsemidler) og høytrykkspyles. Vask bør utføres årlig.

Graffiti på overflatebehandlede flater fjernes med rensed bensin, terpentin eller i vanskelige tilfeller med metyletyketon (MEK.). Ved bruk av metyletyketon (MEK.) må man ikke gni mer enn 4 – 5 ganger på overflaten. Rensing etterfølges av voksbehandling.

### Ettersyn/Kontroll

Stativ kan med fordel inspiseres etter vintersesongen. Eventuelle skader må utbedres fortløpende. Synlige bolter etterstrammes.

### Vedlikehold

Alle komponenter i sykkelstativet kan leveres som reservedeler fra Euroskilt AS. Stativets konstruksjon og materialer trenger ikke vedlikehold utover rutinemessig renhold. For utbedring av skade henvises det til egen veiledning "FDV Combicoat® behandlede produkter"

